

## TAG DE PROXIMIDAD



Credencialización



**MICROPROX HID**  
**FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN: 125 KHZ**

La Etiqueta MicroProx ofrece las ventajas de la tecnología de proximidad de HID en un pequeño transpondedor con forma de disco. Solo deberá pegar la Etiqueta autoadhesiva en una tarjeta o dispositivo no metálico y tendrá en un instante una tarjeta de proximidad

Con la Etiqueta MicroProx podrá cambiar la tecnología de banda magnética o ferrita de bario simplemente pegando la Etiqueta en las tarjetas de acceso ya existentes para convertirlas rápidamente en tarjetas de proximidad. Es posible convertir una tarjeta de identificación de plástico o una tarjeta de contacto con chip en una tarjeta credencial sin contacto de forma fácil y económica

### Características

- **Con el tamaño de una moneda (3,264 cm), la etiqueta se pega fácilmente a cualquier material no metálico convirtiéndolo instantáneamente en una tarjeta de proximidad.**
- **La etiqueta se puede programar en cualquier formato de proximidad HID y es compatible con todos los lectores de proximidad de HID.**

### Formato Único

Existen diversas marcas y fabricantes, HID, la marca que representamos en Intelektron, es la empresa más importante del mercado, referente de toda esta tecnología.

**Intelektron** posee un acuerdo con HID que le permite poseer una codificación propia y exclusiva, utilizando un formato que llamamos "**Intelektron 37 bits**". Este sólo puede ser generado por Intelektron, asegurando que cada tarjeta sea única e irrepetible. En caso de que una empresa opte por una codificación estándar, debe estar consciente que un proveedor de esa marca podría generar una tarjeta con un código duplicado.

Especificaciones	
<b>Tecnología confiable</b>	El rango de lectura consistente no es afectado por blindaje ni por condiciones ambientales variables
<b>Vida útil prolongada</b>	Construcción Pasiva sin batería, permitiendo una infinidad de lecturas
<b>Alcance de Lectura</b>	Lector ProxPoint Plus - hasta 5,1 cm Lector MiniProx Plus - hasta 5,7 cm Lector ThinLine Plus - hasta 6,4 cm Lector MiniProx Plus - hasta 5,7 cm Lector ProxPro Plus - hasta 8,9 cm Lector ProxPro - hasta 10,2 cm Lector MaxiProx - Plus hasta 11,4 cm *Dependiendo de las condiciones del local de instalación.
<b>Dimensiones</b>	Diámetro: 3,264 cm Grosor: 0,178 cm
<b>No. de pieza base</b>	1391
<b>Garantía</b>	Garantizada por HID de por vida contra defectos de los materiales y la mano de obra

> INTELEKTRON, IN, API, REI, INPROX, REIWin, APIWin, VISWin y sus respectivos logos son marcas registradas de INTELEKTRON S.A. Las características del producto pueden sufrir variaciones sustanciales a lo largo del tiempo. INTELEKTRON S.A. se reserva el derecho de alterarlas sin previo aviso.



[www.intelektron.com](http://www.intelektron.com) - Tel.: +54 (11) 2205-9000